СИГНАТУРНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО

CAMSHEL DISCOVERY

Радар детектор + Видеорегистратор + GPS оповещение (3 в 1)

AMSHEL

CamShel Group

Наша компания нацелена на динамичное развитие и построение стабильных и долгосрочных каналов сбыта вместе с нашими партнерами, и немалую роль в этом играет коллектив CamShel Group.

– CamShel Group всегда может предложить как новинки, так и модели, уже зарекомендовавшие себя на рынке.

– Работа с проверенными производителями и контроль производства на всех его стадиях позволяют быть уверенными в продукте.

– Сервисная служба и техническая поддержка всегда готовы решить возникший вопрос в кратчайшие сроки и с минимальным Вашим участием.

Комбинированное устройство CAMSHEL DISCOVERY

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

● Выполнен в утилитарном стиле

● Корпус имеет тактильно приятное нескользящее покрытие **«soft touch»**

● Прекрасное качество съемки **Super HD**

● Оповещение о системе **«Платон»**

● Удобное **магнитное** крепление

● **Двойное оповещение** (устройство предупреждает водителя о нескольких функциях одной камеры (на скорость, на полосу и т.д.))

ОСОБЕННОСТИ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

КОМБИНИРОВАННОЕ УСТОРЙСТВО 3 В 1, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР, РАДАР ДЕТЕКТОР И GPS ОПОВЕЩЕНИЕ

- Формат записи Super HD
- Материал линз – стекло
- Угол обзора 170°
- GPS–модуль
- 3,0” ЖК–дисплей
- Патч–антена
- Радар
- G–сенсор

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО

CAMSHEL DISCOVERY

• Дисплей	3" TFT
• Процессор	MStar 8339
• Матрица	GC2053
• Разрешение видео	2304x1296, 30 к/с
• Угол обзора	170°
• Функция WDR	Поддерживается
• G-сенсор	Поддерживается
• GPS оповещение + радар	Поддерживается
• Оповещение о системе «Платон»	Поддерживается
• Стрелка	Сигнатурный модуль детекции
Прием Сигналов в диапазонах	
• X – диапазон	10,425-10,625 Ггц
• K – диапазон	24,050-24,250 Ггц
• Лазер	700-1100 (+сигнатурный модуль детекции «ЛИСД»/«АМАТА»)
• Батарея	Суперконденсатор 2,5Ф
• Тип карты памяти	MicroSD (TF) емкостью до 128 GB
• Рабочая температура	-20 - +60 С
• Температура хранения	-20 - +70 С
• Интерфейсы	MINI USB 5V/1.5A
• Стандартное напряжение DC5V 1.5A	
• Материал линз	Стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ